



NEW SAKURA B

Split 1x1 **2,6kW** **3,5kW** **5,2kW** **7,1kW**

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP

- wifi incluido y control por app
- Función Turbo: el aire acondicionado maximiza la potencia de refrigeración y calefacción, haciendo que la habitación se enfríe o caliente más rápidamente



wifi
incluido

Protección
Golden Fin

Botón turbo

Temporizador
24h

Modo
silencioso

Auto-re-
start

Auto-limpieza

		GIA-S09SAKUB-R32 GIA-S09SAKUB-R32-I GIA-S09SAKUB-R32-O		GIA-S12SAKUB-R32 GIA-S12SAKUB-R32-I GIA-S12SAKUB-R32-O		GIA-S18SAKUB-R32 GIA-S18SAKUB-R32-I GIA-S18SAKUB-R32-O		GIA-S24SAKUB-R32 GIA-S24SAKUB-R32-I GIA-S24SAKUB-R32-O		
CÓDIGO EAN		8435483869592		8435483869622		8435483869653		8435483869684		
Alimentación eléctrica		V,F,Hz		220~240V (1 Fase ~ 50Hz)						
RENDIMIENTO										
Capacidad de refrigeración	Capacidad	kW	2,6 (0,66~2,78)		3,5 (0,66~3,70)		5,2 (1,61~5,20)		7,1 (1,11~7,80)	
		BTU/h	8866 (2250~9479)		11935 (2250~12617)		17732 (5490 ~ 17732)		24211 (3785~26598)	
	Consumo	W	770 (250~1300)		1190 (250~1600)		1540 (350~2400)		2400 (450~3350)	
	Corriente	A	3,6 (1,1~8,8)		5,5 (1,1~9,6)		7,2 (1,6~12,2)		11,1 (2,1~16,4)	
	SEER	W/W	6,1		6,1		6,1		6,1	
	Clasificación energética	Frío	A++		A++		A++		A++	
Consumo anual		kWh	138		175		271		321	
Capacidad de calefacción	Capacidad	kW	2,6 (0,66~2,88)		3,5 (0,66~3,80)		5,0 (1,61~5,30)		7,1 (1,37~8,20)	
		BTU/h	8866 (2250~9821)		11935 (2250~12958)		17050 (5490~18073)		24211 (4672~27962)	
	Consumo	W	690 (250~1300)		950 (250~1600)		1340 (350~2450)		2200 (450~3350)	
	Corriente	A	3,2 (1,1~9,0)		4,4 (1,1~10,0)		6,2 (1,6~10,6)		10,1 (2,1~16,8)	
	SCOP	W/W	4,0		4,0		4,0		4,0	
	Clasificación energética	Calor	A+		A+		A+		A+	
Consumo anual		kWh	701		842		1304		1677	
CARACTERÍSTICAS										
Unidad interior	Potencia sonora (H/M/L/S)	dB(A)	50/47/44/37		52/48/43/37		56/51/48/44		59/54/51/44	
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB(A)	40/38/34/21		42/40/38/36		44/41/38/35		46/43/40/37	
	Caudal de aire (H/M/L/S)	m³/h	500/450/400/350		550/500/450/400		820/720/620/520		1200/1050/900/800	
	Rango de temperatura seleccionable	°C	17~32		17~32		17~32		17~32	
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62		64		65		65	
	Presión sonora	dB(A)	52		52		54		55	
	Caudal de aire	m³/h	1650		1650		2300		2850	
	Temperatura de operación	°C	-15~53		-15~53		-15~53		-15~53	
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	0,60		0,63		1,00		1,40	
	Carga adicional	g/m	15		15		15		15	
DIMENSIONES Y PESO										
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	700x270x197		805x270x197		908x295x225		1025x319x223	
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	750x317x256		864x332x265		979x354x292		1102x395x305	
	Peso neto/bruto	kg	7/8		7,5/8,5		10/12		12,6/15,0	
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	665x530x260		665x530x260		780x560x270		820x635x310	
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	768x570x326		768x570x326		889x612x359		969x688x402	
	Peso neto/bruto	kg	21,2/24,3		22,8/26,2		27,6/30,6		36,7/40,7	
CONEXIONES										
Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		3/8 - 5/8	
	Longitud máx.	m	20		20		25		25	
	Desnivel máx.	m	15		15		15		15	
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T	
	Interconexión	mm	3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T	

Nota: 1. Los valores de presión sonora se miden a 1 m. de distancia en una cámara semianecoica. 2. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas y deben calcularse en función de las condiciones de la propia instalación. 3. Rendimiento estacional según EN14825 // Rendimiento según EN14511.